■炊飯器仕様一覧表

		真空圧力IH		真空圧力IH		真空IH	
		真空圧力かまど炊き (T)グランブラウン		真空圧力かまど炊き (R)グランレッド (P)ピンクゴールド		真空かまど炊き (R)グランレッド	
	形　名	RC-10VXE3	RC-18VXE3	RC-10VSE3	RC-18VSE3	RC-10VRE3	RC-18VRE3
	最大炊飯容量	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L
	種　類	ジャー炊飯器（保温機能付き）		ジャー炊飯器（保温機能付き）		ジャー炊飯器（保温機能付き）	
おいしさ機能	方　式	真空圧力IH		真空圧力IH		真空IH	
	圧　力	1.05		1.05		—	
	真　空	0.7		0.7		0.7	
	制御方式	DSIインバーター（圧力可変コントロール）		DSIインバーター（圧力可変コントロール）		DSIインバーター	
	内　釜	鍛造かまど本丸鉄釜		鍛造かまど銅釜		鍛造かまど銅釜	
	製　法	溶湯鍛造		溶湯鍛造		溶湯鍛造	
	炊　飯	高火力カニ穴沸騰				—	
	真空ひたし	●真空うまみ引き出し（「本かまど」コースのみ）		●真空うまみ引き出し（「本かまど」コースのみ）		●	
	蒸気口	●うまみドーム蒸気口		●うまみドーム蒸気口		●	
	予　約	真空うるおい予約（ecoモード除く）					
	内　蓋	ディンプル加工（ステンレス）		ディンプル加工（ステンレス）		ディンプル加工（ステンレス）	
	内枠リング	●備長炭入り遠赤外線コート		●備長炭入り遠赤外線コート		●遠赤ブラック	
	保温 保温機能（白米最大保温時間）	真空美白保温（40）、ecoモード保温（12）					
	保温 つゆ防止保温ダブルヒーター	●		●		●	
	メニュー 炊飯コース 本かまど	●		●		●	
	そくうま	●		●		●	
	ふっくら古米	●		●		●	
	ecoモード（出荷時コース）	●		●		●	
	早炊き、炊込み、炊込みおこげ、おかゆ、玄米、麦ご飯、雑穀米、分づき米						
	炊き分け（白米・無洗米）	本かまど / 本かまど しゃっきり / 本かまど もちもち / ふつう / おこげ		本かまど / 本かまど しゃっきり / 本かまど もちもち / ふつう / おこげ		本かまど / 本かまど しゃっきり / 本かまど もちもち	
	調理コース	パン発酵、パン・ケーキ、蒸し（専用蒸し台付き）		パン発酵、パン・ケーキ、温泉卵		パン発酵、パン・ケーキ、温泉卵	
使いやすさ	液晶表示	バックカラー液晶（オレンジ）		バックカラー液晶（オレンジ）		バックカラー液晶（オレンジ）	
	炊き上がり残時間表示	●		●		●	
	保温経過時間表示	●		●		●	
	予約メモリー数	2		2		2	
	操作パネル点字対応	●		●		●	
	カンタン操作キー	●		●		●	
清潔	ステンレスクリーンフレーム	●		●		—	
	着脱丸洗い内蓋&蒸気口	●		●		●	
	クリーンコートボディ	●		●		●	
	付属品	蒸し台		—		—	
	消費電力（W）	1420	1420	1250	1400	1250	1400
	1回当たりの炊飯時消費電力量（Wh）※2	170.0（ecoモード）	225.0（ecoモード）	165.6（ecoモード）	233.8（ecoモード）	164.7（ecoモード）	224.1（ecoモード）
	1時間当たりの保温時消費電力量（Wh）※3	13.2	19.1	13.4	18.8	13.1	18.4
	年間消費電力量※3	81.0kWh/年 区分：B	127.1kWh/年 区分：D	80.3kWh/年 区分：B	129.9kWh/年 区分：D	79.5kWh/年 区分：B	125.5kWh/年 区分：D
	外形寸法：幅×奥行×高さ（mm）	270×360×229	297×387×267	269×333×228	299×364×267	264×326×217	295×362×256
	本体質量（kg）	約6.2	約7.7	約5.5	約6.8	約4.7	約5.9
	個装寸法：幅×奥行×高さ（mm）	298×400×271	325×429×309	296×387×265	327×420×305	292×383×253	323×418×294
	個装質量（kg）	約6.9	約8.5	約6.1	約7.5	約5.4	約6.7

省エネ性マーク　このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
RC-10VXE3（T）	2008年度	108%	81.0kWh／年
RC-18VXE3（T）	2008年度	108%	127.1kWh／年
RC-10VSE3（R）（P）	2008年度	108%	80.3kWh／年
RC-18VSE3（R）（P）	2008年度	108%	129.9kWh／年
RC-10VRE3（R）	2008年度	112%	79.5kWh／年
RC-18VRE3（R）	2008年度	112%	125.5kWh／年

■コード表

形名	商品分類	商品コード	JANコード
RC-10VXE3(T)	000	00000000	0000000000000
RC-18VXE3(T)	000	00000000	0000000000000
RC-10VSE3(R)	000	00000000	0000000000000
RC-18VSE3(R)	000	00000000	0000000000000
RC-10VSE3(P)	000	00000000	0000000000000
RC-18VSE3(P)	000	00000000	0000000000000
RC-10VRE3(R)	000	00000000	0000000000000
RC-18VRE3(R)	000	00000000	0000000000000

※1.RC-10VXE3:14本、RC-18VXE3:20本、RC-10VSE3:14本、RC-18VSE3:20本、RC-10VRE3:7本、RC-18VRE3:9本　※2.出荷時、省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。※3.「1時間当たりの保温時消費電力量」、「年間消費電力量」は「1回当たりの炊飯時消費電力量」に記載している出荷時に設定されている（　）内の炊飯コースで炊飯したときの数値です（区分名も同法に基づく炊飯方式、最大炊飯容量によります）。

【DSIインバーター】（DSI=digital signal inverter）火力や圧力をきめ細かくコントロール。【IH】磁力線によって内釜そのものを発熱させ、強い火力で炊き上げます。【着脱丸洗い内蓋&蒸気口】内蓋と蒸気口が取り外せて丸洗いできます。【内蓋ディンプル加工】内蓋に熱効率の高いディンプル加工を採用しています。【予約メモリー】一度セットした予約時刻を記憶します。【炊き分け】お好みの食感が選べます。【内釜3年保証】保証期間内に内側のフッ素樹脂コーティングがはがれた場合は新品とお取り替えいたします。（取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります）【つゆ防止保温ダブルヒーター】蓋ヒーターと胴ヒーターで、保温中に内蓋や内釜に付くつゆを防ぎます。【調理コース】パン生地の発酵と焼き上げ、温泉卵など、手軽に調理ができます。

＊圧力タイプや真空タイプ、IHタイプは各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。
＊医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。
＊圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

TOSHIBA
東芝ホームテクノ株式会社
家電事業統括部
〒959-1393　新潟県加茂市大字後須田2570 番地 1

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

0000000

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
　または、下記におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝生活家電ご相談センター」（フリーダイヤル）0120-1048-76　365日 電話でお応えします。受付時間 9:00~20:00
※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。
◎携帯電話・PHSなどからのご利用は 022-774-5402　◎FAX 022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

VEGETABLE OIL INK　●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は平成27年5月現在のものです。

TOSHIBA
Leading Innovation

2015 E

ジャー炊飯器

kuaL［クオル］

羽釜の丸みと大火力で、かまど炊きのような旨さ。

鍛造かまど 本丸鉄釜（RC-VXE3のみ）

(T)グランブラウン
NEW RC-10VXE3(T) RC-18VXE3(T)

(R)グランレッド
NEW RC-10VSE3(R) RC-18VSE3(R)

(P)ピンクゴールド
NEW RC-10VSE3(P) RC-18VSE3(P)

(R)グランレッド
NEW RC-10VRE3(R) RC-18VRE3(R)

商品特長

丸い側面に沿って大きな熱対流を起こす
鍛造かまど本丸鉄釜
（RC-VXE3のみ）

釜底5mmの厚釜と丸底60°で大きな熱対流を起こす
鍛造かまど銅釜
（RC-VSE3、RC-VRE3のみ）

遠赤効果の高い備長炭を使用
備長炭入り遠赤外線コート※
（RC-VXE3、RC-VSE3のみ）
※内枠リングにコーティング。

一粒一粒ふっくら炊き上げ
高火力炊飯

kuaL［クオル］オリジナル
熱伝導率をアップさせる
倍増釜底WAVE
（RC-VXE3、RC-VSE3のみ）

kuaL［クオル］オリジナル
手軽に蒸し調理
蒸しコース&専用蒸し台付き
（RC-VXE3のみ）

東芝炊飯器のホームページ
http://www.toshiba.co.jp/living/rice_cookers/

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

新しいモノ。新しいこと。
by "lifenology"

表示を正しく 家電公取協会員

「丸さ」と「厚さ」が、旨さを変える。

＊図はイメージです。

「羽釜の丸み」と「大火力」で、かまどのように炊き上げる。本丸対流うまみ炊き

(RC-VXE3のみ)

羽釜の丸みで激しい熱対流を生む。

本丸釜曲線 (RC-VXE3のみ)

羽釜独特の上部のすぼまりや側面の丸みを再現。かまど炊きのような強い熱対流を起こし、炊きムラを抑えます。

丸い釜底

羽釜同様の角度が、熱対流をうながします。

かまどのような大火力で炊き上げる。

厚釜5mm(釜底)

溶湯鍛造ならではの気泡のない緻密な鍛造厚釜。厚さ5mmの釜底でしっかり熱を蓄えます。

鉄発熱体 NEW (RC-VXE3のみ)

IHと相性が良く、発熱効率の高い鉄を採用。かまど炊きのような大火力を生み出し、内釜全体をすばやく高温に。

真空でひたし、圧力で炊く。おいしさを引き出すこだわりの技術。

お米の芯まですばやく吸水
真空ひたし

自然吸水では2時間のひたしを約20分※1

本体に内蔵した真空ポンプで、内釜内の空気を吸引。水分の浸透をうながす、東芝だけの技術です。お米を洗ってすぐに炊飯スイッチを入れてもおいしく炊けます。

＊図はイメージです。

＊図はイメージです。

お米の旨みを引き出す
真空うまみ引き出し

(RC-VXE3「本かまど」コース、RC-VSE3「本かまど」コース)

吸水時に減圧を繰り返し行うことで、お米の旨み成分が水に溶出。溶け出した旨み成分は、おいしいおねばとなってお米一粒一粒をコーティングします。

色ツヤ長持ち
真空美白保温

最大40時間

(白米40時間)ecoモード除く※2

重い木蓋のような圧力で、お好みの炊き上がりを実現
圧力可変コントロール

最大1.05気圧

(RC-VXE3、RC-VSE3のみ)

＊図はイメージです。

遠赤効果でお米の芯まで熱を届ける
備長炭入り遠赤外線コート

(内枠リングにコーティング)

(RC-VXE3、RC-VSE3のみ)

熱伝導率をアップさせる
倍増釜底WAVE

クオル オリジナル

(RC-VXE3、RC-VSE3のみ)※3
(RC-VRE3は釜底WAVE)※3



独自の釜底WAVEで釜底からの加熱を促進。WAVEに沿って噴き上がる細かい泡によってお米を立たせながら熱の通り道をしっかり作り、おいしい炊き上がりの証「カニ穴」の多いふっくらとした炊き上がりを実現します。

※1.RC-10VXE3 白米・ふつうコース炊飯時(電圧100V 室温・水温23℃)室温・水温など環境条件によっては異なります。※2.「ecoモード」選択時は真空ポンプが作動しません。保温時間は12時間までです。※3.RC-10VXE3：14本、RC-18VXE3：20本、RC-10VSE3：14本、RC-18VSE3：20本、RC-10VRE3：7本、RC-18VRE3：9本

おいしさも、健康も。暮らしに便利な炊飯コースが充実。

からだもよろこぶ 麦ご飯コース NEW

からだに良いといわれている「麦ご飯」。独自の真空技術で麦にも白米にもすばやく吸水させ、鍛造厚釜による熱対流と専用の炊飯コースでしっかりおいしく炊き上げます。また、保温時も真空技術で内釜に残る空気を追い出し、水分の蒸発を抑えて保温します(12時間)。

- 玄米コース
- 雑穀米コース
- 分づき米コース

eco モード

消費電力量をおさえた
ecoモードコース
(出荷時コース)

メニューも豊富なお手軽調理コース。

温度コントロールは炊飯器におまかせ。蒸しものや手づくりパンが楽しめます。

クオル オリジナル
専用蒸し台付き
蒸しコース
(RC-VXE3のみ)

パン発酵　パン・ケーキ

真空圧力IHタイプ　0.7~1.05気圧

(T)グランブラウン

クオル オリジナル
- 倍増釜底WAVE加工
- 蒸しコース(専用蒸し台付き)
- オリジナルデザイン

1.0L炊き約0.5~5.5合

	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
RC-10VXE3 (T)オープン価格＊	2008年度	108%	81.0kWh／年

1.8L炊き約1合~1升

	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
RC-18VXE3 (T)オープン価格＊	2008年度	108%	127.1kWh／年

真空圧力IHタイプ　0.7~1.05気圧

(R)グランレッド　(P)ピンクゴールド

クオル オリジナル
- 倍増釜底WAVE加工
- オリジナルデザイン

1.0L炊き約0.5~5.5合

	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
RC-10VSE3 (R)(P)オープン価格＊	2008年度	108%	80.3kWh／年

1.8L炊き約1合~1升

	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
RC-18VSE3 (R)(P)オープン価格＊	2008年度	108%	129.9kWh／年

真空IHタイプ　0.7~1.0気圧

(R)グランレッド

クオル オリジナル
- 釜底WAVE加工
- オリジナルデザイン

1.0L炊き約0.5~5.5合

	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
RC-10VRE3 (R)オープン価格＊	2008年度	112%	79.5kWh／年

1.8L炊き約1合~1升

	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
RC-18VRE3 (R)オープン価格＊	2008年度	112%	125.5kWh／年

＊オープン価格の商品は希望小売り価格を定めておりません。＊医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。＊圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。＊このページは真空圧力IHタイプRC-10VXE3の機能を中心に紹介しています。詳しくは仕様表をご覧ください。